

FICHA TÉCNICA

EXTRON SUPER DIESEL 15W40 CI-4

Lubrificante Mineral para Motores a Diesel.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel de aspiração natural ou turboalimentados que operem em quaisquer condições de serviço. Oferece excepcional desempenho no controle da fuligem.

Benefícios:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

REGISTRO ANP: 11533

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	15W40
API CI-4	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	SUPER DIESEL CI-4
SAE	-	-	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,69
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	106,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	143
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	5353 a -20 °C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	232
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-30
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	10,41
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	1,39

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".



01/2024
Form. nº 88. – Rev. 02