

# FICHA TÉCNICA

## EXTRON HD 40 ESTACIONARIO.

Lubrificante Mineral para Motores Ciclo Diesel Estacionário.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral monoviscoso para motores ciclo diesel estacionário e cansado. Composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

#### Benefícios:

- ✓ Excelente resistência à oxidação e nitração.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

### DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	HD ESTACIONARIO
SAE	-	-	40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,64
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	130,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	113
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-20
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,03

\*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.