



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2023

XLR CH-4

DESCRIÇÃO

TOP 1 XLR CH-4 é um lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel de aspiração natural ou turboalimentados, que operem em quaisquer condições de serviço. Sua aditivação proporciona ótima lubrificação das partes internas do motor, protegendo contra oxidação, corrosão e formação de depósitos.

Atende o nível de desempenho: API CH-4.

REGISTRO ANP: 21851

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- Prolonga a vida útil do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	15W40	20W50
SAE	-	-		
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,73	19,39
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	108,9	157,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	140	141
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230	226
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28	-25
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,92	7,92

Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção.