



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2023

XLR CI-4

DESCRIÇÃO

TOP 1 XLR CI-4 é um lubrificante mineral feito com básicos altamente refinados e um pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho dos motores a diesel de alto desempenho. Trata-se de um lubrificante que proporciona excelente proteção contra formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas. É recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados que operam em quaisquer condições de serviço.

Atende os níveis de desempenho: API CI-4/SL - ACEA E7; MB 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; RENAULT RLD-2; CUMMINS CES20078; CATERPILLAR ECF-2; GLOBAL DHD-1

REGISTRO ANP: 21847

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- Prolonga a vida útil do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	15W40
SAE	-	-	
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,33
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	103,4
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	142
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	232
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-30
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	10,41

Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção.