



**TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY**

**Ficha Técnica**

**ACTION 2T**

## DESCRIÇÃO

**TOP 1 ACTION 2T** é um lubrificante mineral para motores dois tempos à gasolina. Proporciona proteção contra corrosão e formação de depósitos a alta temperatura. Formulado com básicos e aditivos selecionados para fornecer proteção e limpeza do motor.

Atende o nível de desempenho: API TC.

REGISTRO ANP: 21889

## CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente lubricidade, protegendo contra o desgaste do pistão e o desgaste prematuro dos componentes do motor.
- Excelente miscibilidade com gasolina garantindo uma mistura homogênea estável.
- Fórmula com baixo teor de cinzas que reduz a formação de depósitos.

## DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	-	-	
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	8,71
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	58,63
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	123
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	118
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-22
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	1,05

\*\*Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção\*\*.