

# FICHA TÉCNICA



## RALYO PREMIUM SL

Lubrificante Mineral para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral de alto desempenho recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua formulação com básicos altamente refinados e aditivos de alta qualidade oferece maior proteção às partes móveis do motor com superior resistência a oxidação, reduzindo a ocorrência de borras, depósitos e corrosão, prolongando a vida útil do motor.

Benefícios:

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação.

**ATENDE:** API SL.

REGISTRO ANP: 21188

### DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	PREMIUM	
SAE	-	-	15W40	20W50
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	15,15	19,87
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	108,2	156,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	147	147
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28	-27
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	6,19

\*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.