

FICHA TÉCNICA

EXTRON TECNOSYNTH PLUS 0W16 SP

Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex ou GNV.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante Premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e híbridos. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade e proteção contra desgaste do motor e da corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível, ideal aos veículos com injeção direta de gasolina turboalimentada (TGDI) da pré-ignição ou LSPI.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra fuligem.
- ✓ Fornece proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- ✓ A baixa viscosidade permite a melhor fluidez, proporcionando uma excelente lubrificação em baixas e altas temperaturas, além de proteger o motor.

ATENDE: API SP - ILSAC GF-6B

REGISTRO ANP: 21432

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	TECNOSYNTH PLUS SP
SAE	-	-	0W16
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,21
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	37,43
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	160
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	234
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-42
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	8,00

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.