

FICHA TÉCNICA

EXTRON MULTI 250

Lubrificante Mineral para Caixas e Diferenciais tipo Hipoidal.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral formulado para fornecer proteção aos componentes das engrenagens contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão, possui excelente compatibilidade de vedação ajudando a minimizar vazamentos e reduz as chances de contaminação.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

REGISTRO ANP: 7438

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	250
API GL-4	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	MULTI
SAE	-	-	250
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	54,00
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	98
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	218

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".



11/2023
Form. nº 88. – Rev. 03