

FICHA TÉCNICA

EXTRON HIDRÁULICO NZ

Lubrificante isento de zinco para sistemas hidráulicos.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para sistemas hidráulicos de alta pressão e altas temperaturas, móveis ou estacionários como bombas de palhetas, pistão ou engrenagens. É indicado também em sistemas que exijam lubrificante isento de zinco, sendo compatível com metais amarelos em aplicações marítimas ou industriais. Formulado com óleos básicos e pacotes de aditivos de alta qualidade.

Benefícios:

- ✓ Resistência elevada à oxidação;
- ✓ Compatível com metais facilmente corrosivos por zinco;
- ✓ Menor formação de resíduos e borras;
- ✓ Ótimo desempenho em equipamentos pesados e condições severas de trabalho;
- ✓ Excelente proteção contra corrosão e desgaste;
- ✓ Demulsibilidade superior.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:			
	32	46	68
DIN 51524 Parte 1	✓	✓	✓
DOM 51524 Parte 2	✓	✓	✓
DIN 51517 Parte 2 (CL)	✓	✓	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	HIDRÁULICO NZ		
ISO	-	-	32	46	68
VISCOSIDADE 40°C	cSt	NBR 10441	31,56	45,8	67,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	NBR 14358	115	116	128
PONTO DE FULGOR	°C	NBR 11341	228	232	240
PONTO DE FLUIDEZ	°C	NBR 11349	-32	-30	-30

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

