

FICHA TÉCNICA

EXTRON DESMOLDANTE 32



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral parafínico de baixa viscosidade recomendado para desmoldagem de peças de concreto em fôrmas metálicas ou de madeira.

Benefícios:

- ✓ Fácil desmoldagem.
- ✓ Evita a aderência do concreto à forma, facilitando a desforma e possibilitando a maior conservação das formas
- ✓ Proporcionando ótimo acabamento superficial, limpo e uniforme
- ✓ Proporciona elevado rendimento
- ✓ Protege as peças metálicas contra a ferrugem.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

ISO 32



DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	DESMOLDANTE
ISO	-	-	32
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	29,12
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	5,25
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	112
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-21
DENSIDADE, 20°C	g/cm3	ABNT NBR 7148	0,852

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".