

FICHA TÉCNICA



RALLOY ALTA QUILOMETRAGEM 25W60 SL

Lubrificante Mineral para Motores com Alta Quilometragem.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para motores com alta quilometragem movidos a gasolina, etanol, flex ou GNV. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

Benefícios:

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação

ATENDE: API SL

REGISTRO ANP: 21203

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	ALTA QUILOMETRAGEM SL
SAE	-	-	25W60
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	23,95
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	186,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	158
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-24
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	5,64

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.